



Bitte beachten Sie bei zu übermittelnde Daten folgende Anforderungen:

Unterstützte Programmversionen:

Macintosh:

- Illustrator bis CS5
- InDesign bis CS5
- Photoshop bis CS5

(Corel Draw und Freehand Dateien sind in das Illustrator (ai) oder (eps) umzuwandeln. Die Schriften entweder in Zeichenwege umwandeln, oder mitliefern. Bei InDesign sind die Original Importdateien mitzuliefern.

PC:

- Illustrator bis CS5
- Photoshop bis CS5
- Corel Draw X5

Datenübertragung:

- E-mail: grafik@druckpunkt.de
E-mail: Bei Einsendung von Daten E-Mail muss unbedingt der Absender der Daten benannt werden.

- Für einen Zugang zu unserem FTP-Server setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Datenträger:

- USB-Stick
- CD-Rom oder DVD

Gewünscht werden: offene Dateien (SIEBDRUCK)!

Pixelbilder: Für den Offsetdruck benötigen wir eine Auflösung von 300 dpi auf Endformat

Für den Siebdruck sollen Pixelbilder bei Endgröße eine Auflösung von mindestens 120 dpi haben. Die darstellbaren Tonwerte sollten 10 - 85 % betragen. Lichte Bereiche dürfen nach 0% auslaufen und werden innerhalb des Fortdrucks bei ca. 7% abreißen! Innerhalb eines Druckvorgangs gibt es gegenüber des Proofs natürlich einen geringen Wert an Farbzuwachs welcher vom Material abhängig unterschiedlich ist.

Volltöne: Dargestellte Volltöne müssen minimum 10% und können 100% Umfang haben.

Schriften: Die verwendeten Schriften sind als Originalfont (Postscriptzeichensatz und Zeichensatz) mit zu liefern. Bei kleineren Schriftmengen (Logi, Firmennamen,...) ist eine Umwandlung in Pfade und Zeichenwege gewünscht. Bei Dateien, die an einem Windows Rechner (PC) erstellt wurden, sind die Schriften auf jeden Fall in Pfade oder Zeichenwege umzuwandeln.

Vektor Grafiken: Um eine schnelle Umsetzung Ihrer Vorlagen zu gewährleisten, empfiehlt es sich, Vektorgrafiken mit Unter bzw. Überfüllung zu versehen. Ebenso sollte an die zu überdruckenden Flächen gedacht werden. Verläufe bitte mit mindestens 15% bis max. 90% anlegen. Die Strichstärke für den Siebdruck muss mindestens 0.6 pt betragen

Verknüpfungen: Platzierte Bilder oder Grafiken müssen in einem separaten Ordner mitgeliefert werden.

Proof: Bei Einsendung von Daten mit Bildmotiven muss zusätzlich ein farbverbindlicher Ausdruck und Standverbindliches Layout beigelegt werden. Von Daten, die per E-Mail bei uns im Hause eingehen, sollten die Ausdrücke umgehend per Post nachgesandt werden.

Digitaldruck: Die Daten möglichst als **PDF** (SCHRIFTEN EINBETTEN) oder als **EPS**-Dateien im proportionalen Verhältnis 1:1 bis 1:5 anliefern. Die Auflösung der Bilder sollte mind. 200 dpi **auf ENDGRÖSSE** betragen (bei größeren Motiven bzw. Betrachtungsabständen entsprechend weniger; nach Absprache!). Die Bildmotive im angelegten Arbeitsfarbraum, optimal ist ISO Coated_V2/ECL-RGB_V2, oder mit Ihrem eingebetteten ICC-Profil abspeichern. Da die verschiedenen Digitaldruckverfahren prinzipiell im CMYK-Modus erfolgen und spezifische Eigenschaften der Bedruckstoffe zu unterschiedlichen Farbwirkungen führen, ist eine Reproduktion definierter Farben (Pantone, HKS, RAL) nicht zu 100% möglich. Entsprechend den Möglichkeiten des Druckverfahrens wird die bestmögliche Annäherung bestimmt! Zum Abgleich bitte möglichst ein Proof mitschicken!!

Bitte beachten!

Nach der Bearbeitung Ihrer Druckdaten erhalten Sie einen „Korrekturabzug“. Um Ihren Auftrag in die Verarbeitung weiterzugeben bedarf es einer genauen Prüfung der Unterlagen. Nachdem eventuelle Fehler korrigiert und uns eine Freigabe Ihrerseits vorliegt, können wir umgehend die Vorlagen in die Produktion geben.